

1. 额定电压: $250V_{AC}$
2. 额定电流: $30A$
3. 工作频率: $50/60Hz$
4. 绝缘电阻: $200M\Omega 500V_{DC}$
5. 泄漏电流: 小于 $1mA$ @ $250V_{AC}/50Hz$
6. 测试电压:
 线-线: $1450V_{DC}$, $1min$
 线-地: $1500V_{AC}$, $1min$
7. 温升: 小于 $30K$
8. MTBF: 大于 300000 小时
9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	3/7	13/19	15/22	22/30	50/62	56/62	64/70	63/67	60/62	58/60

包装标准				名 称 交流电源线滤波器		型 号 AC250V30A-Y20K005B			
检验标准 J1-AC250V30A-Y20K005B-001				重 量		图号（文件号） S1-AC250V30A-Y20K005B-001			
其他说明				表面处理 镀 镍		S1-AC250V30A-Y20K005B-001			
				温度类别 25/85/21					
				阻燃等级					
				环保标志		物品编码		第 页 共 页	
								1	
								1	
				科力亚特公司		张 贤 雷		比例 1:2	
								30mm	
职责 部门、项目 日期 姓名				技术说明		编 制		校 对	
						发布日期		审 核	