



外形尺寸图




技术指标:

- 1. 额定电压: 115/250V_{AC}
- 2. 额定电流: 3A
- 3. 工作频率: 50/60Hz
- 4. 绝缘电阻: 200MΩ@500V_{DC}
- 5. 泄漏电流: 小于1mA @250V_{AC}/50Hz
- 6. 测试电压:
 - 线-线: 1450VDC , 1min
 - 线-地: 1500VAC , 1min
- 7. 温升: 小于30K
- 8. MTBF: 大于300000小时
- 9. 插入损耗值 (测试设备的不同可能导致数据有误差)

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	6/8	13/18	18/29	42/48	57/68	70/74	70/72	65/65	63/66	60/66

原理图



包装标准				名 称		型 号			
				交流电源线滤波器		AC250V3A-C30K028B			
检验标准				重 量		图号（文件号）			
J1-AC250V3A-C30K028B-001				表面处理		S1-AC250V3A-C30K028B-001			
其他说明				温度类别		物品编码		第页	1
				阻燃等级				共页	1
				环保标志		30mm		比例	1 : 2
				科力亚特公司		张贤雷		郭同安	
						编制		校 对	
职责 部门、项目				日期		姓名		技术说明	
								发布日期	
								2014.01.24	