


1、滤波电容量选择



3、绝缘电阻: 大于 $1 \times 10^9 \Omega$, 测试电压 ≤ 1.25 倍的额定电压

4、额定工作电压:

[050] 50V_{DC} , [100] 100V_{DC}

[200] 200V_{DC} , [250] 250V_{DC}

[025] 25V_{DC}

5、温度类别:

[B] 25/85/21

[C] 40/100/21

[D] 55/125/56

6、耐压： $U_T=2.5$ 倍的额定电压，持续3秒钟，无击穿或飞弧现象；

(此项试验有伤害电容器的可能, 建议抽验测试)

7、MTBF 大于300,000小时

8、外壳材料: 钢, 镀镍

9、绝缘板材料：阻燃热塑工程塑料

10、接插孔数： 9 （与普通D型连接器兼容）

11、插针、孔制成：铜合金车制，镍—金镀层

12、插针: $\Phi 1.0$, ; 通过电流: 7A; 接触电阻小于10m Ω

13、C、D级,符合GJB-142A

二、选配件:

锁紧螺钉: A M3×0.5 ; B UNC4-40

三、产品标识:

激光打印：型号和批次号

型号内容: LLDH09A [电容量代码] [额定电压代码] [温度类别]

批次号: 【K】 年-月-日 例如: 【K】 2012-11-01

包装标准				名称		型号	
B1-LLD-001				D型滤波转接器		LLDH09[A,B][电容量代码][额定电压代码][温度类别]	
检验标准				重量		图号(文件号)	
J1-LLDH09-001				表面处理		S1-LLDH09-001	
其他说明				温度类别		物品编码	
未注公差: GB1804-2000(m)				阻燃等级		第页 1	
				环保标志		共页 1	
				Rosh		比例 1.5:1	
				科力亚特公司		王泽恩	
						张贤雷	
						Mr. Li	
职责 部门、项目 日期 姓名				技术说明		编制 校对 审核	
						发布日期 2013.05.30	